

施工計画の手引き（乾式コアドリリング）
 新旧対照表（04版／05版）

【04版】

【05版】

削除 変更 追記

頁	項目	タイトル	内容				頁	項目	タイトル	内容				変更内容		
施工計画の手引						施工計画の手引										
18	4.5.1	基本消耗率	呼び径	基本消耗率（ライフ）本／m			18	4.5.1	基本消耗率	呼び径	基本消耗率（ライフ）本／m			数値変更		
				ビット	チューブ	アダプター					ビット	チューブ	アダプター			
				φ25	1.098	0.130					0.123	φ25	0.854		0.130	0.123
				φ50	0.932	0.110					0.102	φ50	0.725		0.110	0.102
				φ75	0.772	0.099					0.083	φ75	0.601		0.099	0.083
				φ100	0.743	0.094					0.072	φ100	0.578		0.094	0.072
				φ125	0.684	0.090					0.066	φ125	0.532		0.090	0.066
				φ150	0.697	0.091					0.071	φ150	0.542		0.091	0.071
				φ180	0.792	0.092					0.075	φ180	0.616		0.092	0.075
				φ200	0.846	0.093					0.081	φ200	0.658		0.093	0.081
				φ230	0.878	0.095					0.084	φ230	0.683		0.095	0.084
				φ250	0.952	0.096					0.091	φ250	0.741		0.096	0.091
				φ300	1.001	0.098					0.096	φ300	0.778		0.098	0.096